



Repassage

Secheuses repasseuses

SECHEUSE-REPASSEUSE, PSE-35/200 MP

19010103

DIMENSIONS

		Article	Emballé
Longueur	mm	2 542,00	0,00
Profondeur	mm	660,00	0,00
Hauteur	mm	1 112,00	0,00
Poids	Kg	590,00	600,00
Volume	m3	1,87	3,00

ELECTRICITE

Puissance électrique	KW		20,50
Voltage 230V - I+N			NO
Voltage 230V - III		OPT- 3x16+T - 63 A	
Voltage 400V - III+N		4x6+T -32 A	

EAU-PLOMBERIE

GAZ

Non nécessaire

SECHEUSE-REPASSEUSE, PSE-35/200 MP

Extérieur en acier laqué couleur blanc.

Retour du linge frontal inférieur, occupant un minimum d'espace.

Rouleau en acier.

Bandes de repassage, bandes d'engagement et garniture du rouleau presseur en NOMEX.

Protecteur de sécurité pour les mains.

Rendement élevé.

Contrôle de la température par thermostat.

Contrôle de la vitesse par variateur de fréquence.

Ø du rouleau: 325 mm.

Longueur du rouleau: 2000 mm.

Avec système d'extraction: 2x500 m3/h.

Vitesse de repassage: 1 - 4 m/min.

Capacité de repassage: 30 / 35 kg/h.

Conexión électrique: 400 V- III+N - 50 Hz.

Chauffage par résistances.

Puissance de chauffage: 20 KW.

Puissance électrique totale: 20,5 kW.

Dimensions: 2.542 x 660 x 1.112 mm.

VAPEUR

Non nécessaire

AIR

Non nécessaire

REFRIGERATION

NIVEAU SONORE (dB) **63,00**

Données pour les connexions	X	Y	Z	Diamètres	Information
ELECTRICITE	2.472	0	130		0
EXTRACTION	2.482	58	1.112	98	
EXTRACTION	60	58	1.112	98	

