



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L
COLORIS	Metallic Red/Black
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system
FOURCHE	SR Suntour Aion 35 Air LO-R 27.5+ 150mm travel, Lockout, Boost 110x15mm Quick-Loc thru-axle
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact 35 Trail
POTENCE	Giant Contact SL 35
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm, under bar remote lever
SELLE	Liv Contact, Upright
PÉDALES	-
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	MRP 1X CS custom
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX, 10-Speed, Shadow+
FREINS	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M745 Orion
CASSETTE	Shimano HG50-10 11-36T, 10-Speed
CHAÎNE	KMC e.10 Turbo, e-bike optimized
PÉDALIER	Praxis 36T Cold Forged 4130 premium steel Wave Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set
ROUES	
PÉDALIER	N/A
JANTES	Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width, e-bike optimized
MOYEURS	Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized
RAYONS	Sapim E-Lite [r] Race [f], e-bike optimized
PNEUS	Maxxis Minion DHF 27.5x2.6" Foldable, Tubeless, EXO, Dual compound [F] Maxxis Rekon 27.5x2.6" Foldable, Tubeless, EXO, Dual Compound [R]
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger (60% charge in 60minutes) Tubeless kit
TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Pro, 360% tuneable support, powered by YAMAHA
CAPTEURS	Giant PedalPlus 4-sensor technology
CONSOLE	Giant RideControl One, remote button
BATTERIE	Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah integrated Lithium-Ion

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur : Giant SyncDrive Pro, Assistance jusqu'à 360%, powered by YAMAHA
- Batterie : Giant EnergyPak 500 lithium-ion
- Suspension : SR Suntour Aion 35 LO-R 150mm
- Groupe : Shimano Deore / SLX 2x10sp speed drivetrain
- Freins : Powerfull 4-piston hydraulic disc brakes
- Couleurs : Rouge Métallique / Noir

Prix : 3 999 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	380	406	445	482
Angle de tube de selle	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	595	620
Longueur du tube de direction (mm)	95	100	105	125
Angle du tube de direction	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
Déport de fourche (mm)	46	46	46	46
Trail (mm)	109	109	109	109
Empattement (mm)	1169	1185	1201	1229
Longueur fourche de pédalier (mm)	470	470	470	470
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	15	15	15	15
Stack (mm)	579	584	588	607
Reach (mm)	404	418	431	451
Hauteur en statique (mm)	707	725	753	781
Largeur de cintre (mm)	760	760	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	50	50
Longueur des manivelles (mm)	165	170	170	170
Diamètre des roues	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.