



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, XL
COLORIS	Metallic Blue
CADRE	ALUXX SL-grade aluminum, 120mm FlexPoint suspension system
FOURCHE	SR Suntour XCR 27.5+, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, Quick-Loc thru-axle
AMORTISSEUR	RockShox Monarch R, 184x44mm, Standard Eyelet, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR, 31,8x780mm
POTENCE	Giant Connect
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Giant Contact, Neutral
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano SLX, 10-Speed, Shadow+
FREINS	Tektro HD-M735, 4/2-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIERS DE FREIN	Tektro HD-M735
CASSETTE	Shimano HG50-10, 11-36T, 10-Speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring
ROUES	
JANTES	Giant AM 27.5+, Tubeless ready, 35mm inner width, e-bike optimized
MOYEURS	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR, e-bike optimized
RAYONS	Stainless Steel
PNEUS	Maxxis Rekon 27.5x2.6", Exo protect, Tubeless Ready
EXTRAS	Giant EnergyPak 6A Smart charger (60% charge in 60minutes)
TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	Giant SyncDrive Sport, 80Nm powered by YAMAHA, 350% tuneable support
CAPTEURS	Giant PedalPlus 4-sensor technology
CONSOLE	Giant RideControl ONE, remote button
BATTERIE	Giant EnergyPak 400, 36V 11.3Ah integrated Lithium-Ion

CARACTÉRISTIQUES

- Giant SyncDrive Sport motor, 80Nm powered by YAMAHA, 350% tuneable support
- Giant EnergyPak400 integrated lithium-ion battery
- SR Suntour XCR LO-R 130mm suspension fork
- Shimano Deore 1x10sp speed drivetrain
- Hydraulic disc brakes, 200mm rotors
- Color: Metallic Blue

Prix: 3 099 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L	XL
Longueur de tube de selle (mm)	380	406	432	482	507
Angle de tube de selle	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Longueur du tube supérieur (mm)	565	580	600	625	650
Longueur du tube de direction (mm)	100	100	110	120	135
Angle du tube de direction	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Déport de fourche (mm)	46	46	46	46	46
Trail (mm)	107	107	107	107	107
Empattement (mm)	1147	1162	1183	1209	1236
Longueur fourche de pédalier (mm)	465	465	465	465	465
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	20	20	20	20	20
Stack (mm)	590	590	599	608	622
Reach (mm)	390	405	422	444	465
Hauteur en statique (mm)	715	731	746	778	781
Largeur de cintre (mm)	780	780	780	780	780
Longueur de potence (mm)	50	50	60	60	70
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170	170
Diamètre des roues	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n°95-937). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Photos non contractuelles. Les prix sont librement fixés par les revendeurs Giant de ce fait ils n'apparaissent pas sur le site Internet.